

1、進出廠須知

- (1)每日出車前應落實檢查油、水、電、煞車與輪胎狀況，本廠地磅限重 40 公噸，請勿超重。
- (2)廠區內行車時速不可超過二十公里，進出地磅、下坡、轉彎路段應減速慢行，遵守相關標誌規定。
- (3)乘車請繫安全帶，駕駛應隨時注意往來人車動態，車輛行進間人員不可站立搭乘於車體後方。
- (4)廠區內不可從事飲酒、聚賭、鬥毆及其他不法情事，酒醉者及服裝儀容不整者(打赤膊、穿拖鞋)不得進廠。
- (5)清運作業區域限於地磅及傾卸平台，廠內其他區域請勿進入。
- (6)請勿觸碰或操作本廠各項開關、設備，以免造成危險。
- (7)本廠區全面嚴禁吸菸，且傾卸平台區域嚴禁任何明火。
- (8)卸灰走道進行作業時，嚴禁任何人員及車輛進入該工作區域。

2、過磅須知

- (1)進入本廠作業請依規定申請並檢附本危害告知單，若有人員異動或變更時請主動告知，且依前述檢送危害告知單以利造冊及更新。
- (2)前車尚未完成過磅程序前，後車請於跳動路面標線前停車等候，待前車駛離磅台，且入磅綠燈亮起，後車方可進入磅台過磅。
- (3)人員換證或拿取過磅單時勿用跑步方式，應隨時注意是否有左右來車，以避面遭到衝撞。
- (4)車輛進入磅台應緩速慢行，尤應避免急停煞車造成地磅受損，車輛停止位置請勿壓及磅台以外區域，以免重量誤判。
- (5)車輛過磅時，人員應於車內搖下車窗進行刷卡完成後，始可進入，過磅秤重期間同車人員請勿離開車內，以免造成秤重誤差。
- (6)車輛於地磅及傾卸平台作業時，請將駕駛座車窗搖下、打開大燈、停止使用行動電話且將車內音響關閉。
- (7)本廠地磅、傾卸平台出入口限高 4.2 公尺，車輛進、出前，請確認車斗、抓斗、後蓋或車身任何部分均已收妥，且高度低於 4.2 公尺。
- (8)地磅及傾卸平台均設有限高警報裝置，遇警報響起、警示燈亮，表示車體超過限高，應立即停車檢查，確認車體無任何部份超過限制高度後再行駛離。

3、傾卸平台作業須知

- (1)進入傾卸平台除將車窗搖下外，亦請將大燈開啟必遵守平台人員指揮、停止使用行動電話，以及將車內音響關閉。
- (2)進行掀網作業請至本廠指定地點，人員攀爬垂直爬梯有墜落之危險，請使用安全帶，高度 1.5 公尺以上作業須有適當之安全上下設備及防墜設施，避免人員墜落危害。

3、傾卸平台作業須知

- (3)傾倒垃圾前請注意有無明火或悶燒冒煙情況，如有發現，應即停止傾倒並通知平台管理人員。
- (4)請保持傾卸門口之乾燥及整潔，傾卸後殘餘之垃圾請即刻清掃乾淨。
- (5)倒車接近傾卸口時，行駛速度3公里以下，並注意車後情況，避免人員或車輛墜落之危害。
- (6)垃圾傾倒完畢，車輛須移至傾卸口地面紅色區域外，人員方可進行關閉尾斗作業。
- (7)人員進入傾卸口地面之警戒線內請繫安全帶並勾掛於防墜器上，避免墜落貯坑之危險。
- (8)車輛行進及倒車時，嚴禁任何人員站立於車輛後方，倒車時駕駛應確認副手位置後再執行倒車或前進動作。
- (9)人員清掃時嚴禁將身體任何一部份放入車斗內，以避免壓傷。
- (10)車輛停妥後應拉起手煞車，以避免動作時不慎造成無預期的倒退造成人員或車輛受傷。
- (11)作業完畢請確認同車人員皆已上車，並一同離廠。
- (12)使用堆高機、吊桿（起重機）或爪斗等機具設備，請依相關法規執行作業前點檢。
- (13)進行吊掛作業時，人員勿站立於吊掛物下方及作業範圍內。
- (14)垃圾種類繁雜，且垃圾貯坑堆置垃圾，隨時有垃圾吊車作業，可能有缺氧、粉塵性、接觸性感染或垃圾壓覆之危害，因此作業人員應注意預防生物性感染之危害，並依法應穿戴反光背心、手套、口罩、反光安全帽及安全鞋等個人防護器具。
- (15)嚴禁使用本廠任何插頭或插座，離廠前洗車亦嚴禁擅自開啟電盤箱以避免感電危險。
- (16)清洗車輛嚴禁將身體任何一部份深入車斗內以避免導致壓傷危險。
- (17)附有抓斗之垃圾清運車輛，抓斗之荷重若超過三噸、屬危險機械或設備，操作人員應取得起重機檢查合格證、起重機的操作人員合格證、吊掛作業人員合格證始可操作。
- (18)人員座在上方操作椅上操作，高度已超過兩公尺屬於高架作業，作業人員應依法，穿戴安全帶及安全帽。
- (19)平台行車時速不可超過15KM，清運單位司機應遵守平台管理員的指揮引導，以免發生危險。
- (20)傾卸平台紅色區域，除清運車輛外，嚴禁任何形式車輛進入紅色警戒區內。

4、緊急應變

- (1)如有人員墜落貯坑，請立即將任一傾卸口附近之紅色緊急停止按鈕壓下，通知平台人員，且協助管制車輛停止傾卸與拋入救援繩梯。
- (2)若人員因垃圾推擠過程不慎遭到噴濺應立即用流動之清水沖洗至少15分鐘以上。

對於上述危害告知內容本人皆已熟讀，並願意遵守，若有違反願意接受糾舉與勸導。

日期： 年 月 日

單位： _____

姓名： _____ (本人親簽)